

Kompakthydraulik - exgeschützt

Hydroaggregate gibt es viele. Dieses exgeschützte **Arand Kompakt Ölhydraulik Aggregat** hier hat aber einige Vorteile für den Anwender

Zum ersten die kompakte Bauform mit exgeschütztem (ATEX II Kat.2 GDc T5) Druckluftmotor, der wesentlich leichter und kleiner baut als ein gleichstarker Elektromotor. Die Baulänge beträgt nur 420 mm, mit Montagefuß.

Zum zweiten entsprechen alle Hydraulikkomponenten den EU-Richtlinien sowie nationalen und internationalen Normen und Sicherheitsbestimmungen.

Zum dritten hat das Aggregat ein integriertes, einstellbares Druckbegrenzungsventil mit integriertem Rückschlagventil.

Zum vierten beträgt der Förderstrom 2,5 bis 7,3 l/min bei 100 bis 200 bar und einer Umgebungstemperatur von -20°C bis +80°C.

Ausführungen nach Kundenwunsch werden geliefert, z.B. auch mit Ölwanne, mit Wartungseinheit für den Luftmotor, mit Filterschalldämpfer oder anderem Zubehör. Wir erfüllen Kundenwünsche

Die Zeichnungen und Bilder zeigen Aggregate AR2 SP-K5-A1

